

# MÉGA PROMO !

**50**ans  
1969-2019

**5600 \$\***

INSTALLATION INCLUSE\*\*

Prix rég. : 8 000\$

**ACHETEZ  
MAINTENANT,  
PAYEZ  
PLUS TARD!**

AUCUN PAIEMENT ET AUCUN  
INTÉRÊT PENDANT 6 MOIS  
AVEC UN FINANCEMENT  
ACCORD D'



**GARANTIE  
LIMITÉE**

**7 ans**

sur la  
main-d'œuvre

**GARANTIE  
LIMITÉE**

**10 ans**

pièces et  
compresseur

## — Système Carrier® Infinity<sup>MD</sup> multizone haut de gamme —

Offrez-vous un hiver tout en confort avec cette promotion 50<sup>e</sup> anniversaire!

Ce système à double zone de qualité supérieure vous procurera une douce chaleur bien répartie partout dans la maison. En été, vous profiterez d'une climatisation tout aussi agréable. De plus, vous constaterez des économies d'énergie appréciables.

Comprend :

- Un compresseur de 30 000 BTU
- 2 unités murales de 12 000 BTU  
(possibilité de 2 unités supplémentaires sur le même compresseur)

N'attendez plus!

Consultation à domicile gratuite et sans obligation d'achat.



les experts à votre service

Accord **D**

**KLIMFAX**.com  
Climatisation - Chauffage - Géothermie

# Caractéristiques



THERMOPOMPE			
Système	Taille		30
	Extérieur		38GJQF30---3
	Nombre maximal de zones		4
	Cote ENERGY STAR®		Non
Rendement sans gaine	Puissance frigorifique nominale	Btu/h	29 000
	Amplitude de refroidissement (min-max)	Btu/h	8 189 ~ 33 438
	Taux de rendement énergétique saisonnier		21
	Taux de rendement énergétique		12
	Puissance calorifique nominale	Btu/h	31 600
	Amplitude de chauffage (min-max)	Btu/h	8 189 ~ 32 414
	CPSC		10,2
	COP	W/W	3,75
Plage de fonctionnement	Refroidissement extérieur (min-max)	°F	0 ~ 119
	Chauffage extérieur (min-max)	°F	-4 ~ 75
Canalisations	Longueur totale	pi	230
	Distance jusqu'au ventilateur le plus éloigné	pi	82
	Dénivellation supérieure (extérieur au-dessus de l'intérieur)	pi	49
	Dénivellation inférieure (extérieur sous l'intérieur)	pi	49
Caractéristiques électriques	Tension, phase, cycle	V/Ph/Hz	208/230-1-60
	Alimentation	Unité intérieure alimentée par une unité extérieure	
	Courant minimum	A	19
	Calibre du fusible	A	30
Extérieur	Largeur de l'unité	po	38,6
	Hauteur de l'unité	po	31,1
	Profondeur de l'unité	po	17,3
	Poids net	lb	145,5
	Débit d'air	CFM	2 330
	Pression acoustique	dB(A)	59

Mur intérieur (mise à terre)	Taille		9	12	18
	Modèle		40GJQB09B--3	40GJQB12B--3	40GJQB18B--3
	Largeur de l'unité	po	34,1	34,1	40,1
	Hauteur de l'unité	po	11,5	11,5	12,6
	Profondeur de l'unité	po	8,2	8,2	9,1
	Poids net	lb	24,3	24,3	30,9
	Nombre de réglages du ventilateur		7	7	7
	Débit d'air (graduel)	CFM	224/241/271/312/359/394/430	224/241/271/312/659/394/453	282/330/371/418/465/512/589
	Pression acoustique (graduelles)	dB (A)	23/26/30/34/36/38/42	24/26/30/34/36/38/44	33/36/38/41/44/47/51
	Télécommande sans fil (°F/°C)			Standard	
Télécommande avec fil (°F/°C)			Optionnel		

SIÈGE SOCIAL + SALLE DE MONTRE

810, rue Jean-Neveu, Longueuil (Québec) J4G 2M1

Rive-Sud 450 674-3156 / Montréal 514 990-1179 / Sans frais 1 855-KLIMFAX

**KLIMFAX**.com  
Climatisation - Chauffage - Géothermie